FICHE TECHNIQUE

DR.GRILL

nettoyant à fours & grilloirs super concentré

DESCRIPTION:

Ce produit de haute qualité est soigneusement formulé afin d'enlever les dépôts de graisse calcinée et de charbon avec le moindre effort possible. Il est excellent pour utiliser sur les plaques chauffantes, friteuses, fours commerciaux, grilloirs et barbecues avec ou sans une couche de Teflon.

- **BIODÉGRADABLE، SANS ODEUR**
- **ENREGISTRER AVEC AGRICULTURE CANADA, CACHÈRE**

DIRECTIONS:

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS: Pré-chauffer à 180ºF, et éteindre avant de nettoyer. Diluer avec de l'eau froide en utilisant les concentrations suivantes:
PLAQUES CHAUFFANTES, GRILLOIRS ET BBQ: Saleté normale: 1:4Saleté tenace: 1:1
Appliquer soigneusement sur la surface à nettoyer. Laisser agir pour 5 à 10 minutes afin d'obtenir une réaction totale du produit. Essuyer avec un linge humide propre ou avec une brosse. Neutraliser avec du vinaigre, puis rinser la surface néttoyée. **FOURS COMMERCIAUX:**
Saleté normale: 1:4 Saleté tenace1:1 Appliquer soigneusement sur la surface à nettoyer. Laissez agir pour 5 à 10 minutes afin d'obtenir une réaction totale du produit . Essuyer avec un linge humide propre ou avec une tampon à recurer souple. Neutraliser avec du vinaigre, puis rinser la surface néttoyée. Essuyer à l'aide d'un linge propre et sec. **FRITEUSES:** Saleté normale: 1:30 Saleté tenace: 1:10 Vider la friteuse de son huile,essuyer pour enlever tout éxcés de graisse. Remplir à l'eau froide jusqu'à 10cm du bord. Ajouter le nettoyant. Faire bouillir pendant 30 minutes. Vider et rinser à l'eau chaude. Frotter pendant qu'elle est encore chaude. Neutraliser avec du vinaigre, puis rinser la surface néttoyée. Essuyer à l'aide d'un linge propre et sec . NOTE: Toute surface en contact direct avec les aliments doit être rincée avec de l'eau potable.**Portes les gants.**

DONNÉES TECHNIQUES:

Point d'ébullition	133 °C
Densité	(H_2O = 1) : 1.067 à 20 °C
Pression de vapeur	(mmHg) : 2 à 20 °C
%Volatile	(%Poids) : 80-85
Densité de vapeur	(Air = 1) : P/D
Vitesse d'évaporation	(Eau = 1) : P/D
Solubilité dans l'eau	Complète
pH	13.5 – 14.0
État physique	Liquide
Viscosité	< 1000 cps à 20 °C
Apparence	liquide transparent incolor
Odeur	P/D
Seuil d'odeur (ppm)	P/D

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Classe 8(9.2), UN 1760, groupe II, liquide corrosif N.S.A. (Hydroxyde de sodium).

CLASSIFICATION DU SIMDUT: E

ENTREPOSAGE: Garder dans les contenants fermés hermétiquement, dans un endroit bien ventilé. Eviter le gel.

CHEMOTEC
8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec, Canada H1J 1Z2
Tél: (514) 729.6321 • (800) 729.6321 • Fax: (514) 729.6322
service@chemotec.ca • www.chemotec.ca

CSSA ISSA MEMBER The Experts on Cleaning and Maintenance
Pour que tout brille Let it shine