

RESISTOL 25

FINI À PLANCHER

DESCRIPTION:

Ce fini à planchers THERMOPLASTIQUE de haute qualité est soigneusement formulé pour rendre les planchers durables et lustrés. Ce produit fait preuve d'une excellente durabilité et d'une résistance aux marques de talon noir, est antidérapant et anti-poussière. Il ravive les couleurs naturelles de toutes les surfaces.

25% DE SOLIDES, ULTRA LUSTRÉ, POLISSABLE, EXTRA DURABLE, ANTI DÉRAPANT.

DIRECTIONS:

POUR DE MEILLEURS RÉSULTANTS: Suivez les procédures suivantes:

DÉCAPAGE: Enlever la vieille cire en utilisant le DÉCAPANT RESISTOL. Bien rincer avec de l'eau.

APPLICATION: Étendez des couches uniformes de vernis à plancher RESISTOL 25 avec une vadrouille propre et humide. Laissez sécher selon la ventilation et la température de la pièce.

ENTRETIEN: Nettoyez avec RESISTOL ND-50 détergent neutre. Ne jamais remettre le liquide dans son contenant original. Toute surface en contacte directe avec les aliments doit être rincée avec de l'eau potable.

DONNÉES TECHNIQUES:

Point d'ébullition	100 °C
Densité	(H ₂ O = 1) : 1.026 à 20 °C
Pression de vapeur	(mmHg) : P/D
%Volatile	(%Poids) : 78-80
Densité de vapeur	(Air = 1) : P/D
Vitesse d'évaporation	(Eau = 1) : 1
Solubilité dans l'eau	Dispersable
pH	8.5 – 9.0
État physique	Liquide
Viscosité	< 1000 cps à 25 °C
Apparence	liquide blanc
Odeur	odeur acrylique
Seuil d'odeur (ppm)	P/D

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Non réglementé

CLASSIFICATION DU SIMDUT: D2B

ENTREPOSAGE: Garder dans des contenants fermés hermétiquement, dans un endroit bien ventilé et à la température de la pièce. Éviter le gel.